

Healthy Business

**Dustcontrol**®

DER Bausauger für den Profi

# Die Dustcontrol ASBEST-Flotte



Von Asbest bis Zementstaub!

## DC 1800 H Asbest - der kraftvolle handliche Begleiter für den Schadstofffachmann



Der kleinste der DC-Asbestflotte mit der Leistung seines großen Bruders. Für kleinere Staubmengen gedacht, wie z.B. bei Reparaturen an Gefahrstoffbelasteten Bauteilen.



### Technische Daten

HxBxL	74x40,5x39 cm	Motorleistung	1285 W / 230 V
Gewicht	14 kg	Abscheidegrad Feinfilter	
Einlass	Ø 50 mm	EN 60335-2-69, Klasse M	99,9 %
Austrag	20 l	Abscheidegrad Mikrofilter	
max. Luftvolumen	205 m³/h	EN 60335-2-69, Klasse H	99,995 %
max. Unterdruck	24 kPa	Geräuschpegel	68 dB(A)

## DC 2800 H Asbest - der Liebling der Sanierer mit praktischem Sackkarrengestell!



Der DC 2800 H entspricht den höchsten Anforderungen bestimmter Länder und ist unser meistverkaufter H Asbestsauger weltweit. Der Staubsauger ist mit einem antistatischen Schlauch, einem Stopfen für den Zykloneinlass, speziellen Kunststoffbeuteln und anderen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet.



### Technische Daten

HxBxL	110x44x55 cm	Motorleistung	1285 W / 230 V
Gewicht	19 kg	Abscheidegrad Feinfilter	
Einlass	Ø 50 mm	EN 60335-2-69, Klasse M	99,9 %
Austrag	40 l	Abscheidegrad Mikrofilter	
max. Luftvolumen	205 m³/h	EN 60335-2-69, Klasse H	99,995 %
max. Unterdruck	24 kPa	Geräuschpegel	70 dB(A)

## DC Tromb 400 H Asbest - der 230 V - Sauger mit gewaltiger Leistung!



Der DC Tromb 400 H ist unser leistungsstärkster 230 V - Asbeststaubsauger. Das Luftvolumen über dem Zyklonabscheider beträgt bis zu 400 m³/h. Auch geeignet für größere Bodenschleifmaschinen.



### Technische Daten

HxBxL	136x60x78 cm	Motorleistung	3000 W / 230 V
Gewicht	51 kg	Abscheidegrad Feinfilter	
Einlass	Ø 76 mm	EN 60335-2-69, Klasse M	99,9 %
Austrag	40 l	Abscheidegrad Mikrofilter	
max. Luftvolumen	420 m³/h	EN 60335-2-69, Klasse H	99,995 %
max. Unterdruck	25 kPa	Geräuschpegel	70 dB(A)

## DC 5900 H Asbest - das Flaggschiff unter den Asbestsaugern!



Der größte der mobilen DC-Asbestflotte mit starkem 9,2 kW-Motor. Ein hoher, langer Zyklon ist Garant für optimale Fliehkraft-Abscheidung ohne die Filter zu belasten. Die große Filterfläche von 8,4 m² mit 99,9 % Abscheidungen des Feinstaubes, sowie der große Mikrofilter von 3,7 m² mit 99,995 % Abscheidung fangen die kleinsten Schwebeteilchen ein. Ein stabiler Plastiksack mit 75 Liter Volumen sammelt das abgesaugte Material.



### Technische Daten

HxBxL	194x78x116 cm	Motorleistung	9,2 kW / 400 V
Gewicht	210 kg	Abscheidegrad Feinfilter	
Einlass	Ø 108 mm	EN 60335-2-69, Klasse M	99,9 %
Austrag	75 l	Abscheidegrad Mikrofilter	
max. Luftvolumen	800 m³/h	EN 60335-2-69, Klasse H	99,995 %
max. Unterdruck	28 kPa	Geräuschpegel	75 dB(A)

Wünschen Sie eine Vorführung? Kontaktieren Sie noch heute unseren Außendienst, besuchen Sie unsere Webseite unter [www.dustcontrol.at](http://www.dustcontrol.at) und klicken Sie auf „Kontakt“, dort finden Sie Ihren Ansprechpartner für die Baubranche.