

# STORM



DC **Storm** LPG

Sofort einsatzbereit  
– ganz ohne Strom

Healthy Business

**Dustcontrol**



# DC Storm LPG

## Gasbetrieben und leistungsstark

- + H-Klassifizierung. Zugelassen für den Einsatz bei gefährlichen Stäuben.
- + Ausgestattet mit HEPA H13-Filter.
- + Propangantrieb – 8 Stunden Betriebszeit.
- + Eine kompakte und robuste Maschine für anspruchsvolle Aufgaben.
- + Mit Longopac oder Plastiksack.



### HEPA H13-Filter

Der DC Storm LPG ist ein Staubabscheider der Klasse H, der die strengen Anforderungen der IEC-Normen erfüllt. Das bedeutet, dass der DC Storm LPG – wie alle Staubabscheider von Dustcontrol – die gesetzlichen Vorgaben für Umgebungen mit gesundheitsschädlichem Staub wie Quarz und Asbest erfüllt.



# Stromloses Kraftpaket mit Propangas-Antrieb!

## Propangantrieb – umweltfreundlich

Der DC Storm LPG ist ein leistungsstarker Staubabscheider, der ideal für Arbeitsumgebungen mit eingeschränkter Stromversorgung geeignet ist und rund 8 Stunden ohne Wechsel des Propangasbehälters betrieben werden kann.

Der 15 kW-Motor des Abscheiders ist für Staubabscheidearbeiten in Kombination mit Bodenschleif-, Polier- oder Schneidemaschinen sowie für die Grobreinigung mit langem Saugschlauch geeignet.

## Viele Funktionen

- Leistungsstarke Zyklonabscheidung und effektive Impulsreinigung Rückstromprinzip im Hauptfilter.
- HEPA H13-Filter.
- 2 x 24 W LED-Arbeitsleuchten.
- 2 x USB-Anschlüsse, z. B. für das Aufladen eines Mobiltelefons.
- Große, luftgefüllte Transporträder und feststellbare Laufrollen.
- Am Gehäuse eingebaute Stapleraufnahmen für einfaches Transporthandling.
- Abgasregelung mit Katalysator, O<sub>2</sub>-Sensor mit automatischer Abschaltung und Alarmfunktion.
- Schlüsselstart und alle Bedienelemente an einer Stelle.



Der Motor gibt Kohlenmonoxid ab, verwenden Sie die Maschine nur in einem gut belüfteten Bereich.



### DC Storm LPG c

Art. -Nr 119900

### DC Storm LPG L

Art. -Nr 119901



## Technische Daten

H x B x T (cm)	180 x 79 x 160
Gewicht	260 kg
Auffangvorrichtung	60 L / Longopac
Luftstrom am offenen Einlass	820 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck, max.	30 kPa
Leistung	15 kW
Schallpegel	75 dB(A)
Filterfläche	5 m <sup>2</sup>
HEPA H13-Filterfläche	3,7 m <sup>2</sup>

# Maschinen für jeden Arbeitseinsatz

Wir haben für jede Arbeit und jeden Einsatzort die richtige Maschine für Sie. Klein und flexibel oder groß und leistungsstark? Wir helfen Ihnen gerne dabei, das richtige Gerät für Sie zu finden.



[www.dustcontrol.at](http://www.dustcontrol.at)

Healthy Business

**Dustcontrol**®