

Dustcontrol Mini

MINI



DC 1800

Leicht und flexibel

Der DC 1800 ist geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten (Saughauben mit bis zu 5" bzw. 125 mm) sowie für kleine Tischsägen. Er vereint gute Tragbarkeit mit starker Leistung. Aufgrund des geringen Gewichts kann der Staubsauger problemlos mitgeführt und gut gelagert werden. Durch seine robuste Bauweise ist er besonders geeignet für die Ansprüche im Baustellenbereich und im Geräteverleih, aber auch für jeden, der einen leichten und dabei leistungsfähigen Staubsauger benötigt. Der DC 1800 ist mit einem Stahlbehälter ausgestattet, der zusätzlich mit einem Plastiksack ausgerüstet werden kann.

Art.-Nr.

101800 DC 1800
101801 DC 1800 Autostart



Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.)

Saugschlauch (Ø 38) 5 m (2105)
Anschlussmuffe (2108)
Bodensaugdüse B370/38 (7235)
Saugrohr Ø 38 (7257)
Plastiksack (42291)
Stützkorb (42369)
Feinfilter, Zellulose (42029)
Mikrofilter (42027)



Technische Daten

H x B x L (cm)	74x38x38
Gewicht	10 kg
Schlauchlänge	5-15 m
Behälter	15 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	200 m³/h
Unterdruck, max.	25 kPa
Motorleistung	1285 W
Geräuschpegel	68 dB(A)

DC 1800 XL

Leicht und flexibel

Der DC 1800 XL eignet sich besonders für das Parkett schleifen und andere Arbeiten bei denen leichte Stäube entstehen. Er ist geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten (Saughauben mit bis zu 5" bzw. 125 mm) sowie für kleine Tischsägen. Er ist mit einem großen, robusten Stahlbehälter (55 l) ausgestattet. Aufgrund des geringen Gewichts kann der Staubsauger problemlos mitgeführt werden. Für einen platzsparenden Transport kann der Deckel umgedreht in den Behälter gesteckt werden.

Art.-Nr.

101880 DC 1800 XL
101881 DC 1800 XL Autostart



Technische Daten

H x B x L (cm)	116x38x38
Gewicht	14,2 kg
Schlauchlänge	5 m
Behälter	55 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	200 m³/h
Unterdruck, max.	25 kPa
Motorleistung	1285 W
Geräuschpegel	68 dB(A)

» DC 1800 Autostart. Schließen Sie Ihr Werkzeug an der Steckdose des DC 1800 Autostart an. Bringen Sie den Schalter auf die Position ‚AUTO‘. Das Gerät beginnt automatisch zu saugen, sobald Sie das angeschlossene Werkzeug starten.

DC 1800H

Leicht und flexibel

Der kleinste der DC-Asbestflotte mit der Leistung seines großen Bruders. Für kleinere Staubmengen gedacht, wie z.B. bei Reparaturen an gefahrstoffbelasteten Bauteilen.

Art.-Nr.

101800-1 DC 1800H



Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.)

- Anschlussstück (2114)
- Anschlussmuffe (2108)
- Saugschlauch (Ø 38) 5 m antistatisch (2012)
- Bodensaugdüse B370/38 (7235)
- Saugrohr Ø 38 (7257)
- Plastiksäcke 5 St. (42285)
- Motor kühlluftfilterset (432183)
- Feinfilter, Polyester (42028)
- Mikrofilter (42027)



Technische Daten

H x B x L (cm)	74x38x38
Gewicht	10 kg
Schlauchlänge	5-15 m
Behälter	15 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	200 m³/h
Unterdruck, max.	25 kPa
Motorleistung	1285 W
Geräuschpegel	68 dB(A)



DC 2900a

Der Liebling der Fachmänner

Der DC 2900a ist unser meistgekaufter Staubsauger mit Behälter. Er ist geeignet zur Punktabsaugung von Handgeräten (Saughauben mit bis zu 5" bzw. 125 mm) sowie für kleine Tischsägen und für allgemeine Reinigungsaufgaben. Der DC 2900a verfügt über ein robustes Stahlgehäuse mit großen Rädern, ist dabei aber immer noch leicht und gut tragbar. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass der Staubsauger am Schlauch geführt werden kann, ohne zu kippen.

Art.-Nr.

121000 DC 2900a
121100 DC 2900a Autostart



Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.)

Saugschlauch (Ø 38) 5 m antistatisch (2012)
Anschlussstück (2114)
Anschlussmuffe (2108)
Bodensaugdüse B370/38 (7235)
Saugrohr Ø 38 (7257)
Feinfilter, Polyester (42028)
Mikrofilter (42027)



Technische Daten

H x B x L (cm)	114x44x60
Gewicht	19 kg
Schlauchlänge	5-15 m
Behälter	40 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	200 m³/h
Unterdruck, max.	25 kPa
Motorleistung	1285 W
Geräuschpegel	68 dB(A)

DC 2900c

Erfolgsmodell

Der DC 2900 ist unser beliebtester Staubsauger. Er ist geeignet zur Punktabsaugung von Handgeräten (Saughauben mit bis zu 5" bzw. 125 mm) sowie für kleine Tischsägen und für allgemeine Reinigungsaufgaben. Der DC 2900c verfügt über ein robustes Stahlgehäuse mit großen Rädern, ist dabei aber immer noch leicht und gut tragbar. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass der Staubsauger am Schlauch geführt werden kann, ohne zu kippen. Der DC 2900c ist mit einem Plastiksack ausgestattet.

Art.-Nr.

120000 DC 2900c
120100 DC 2900c Autostart



Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.)

Saugschlauch (Ø 38) 5 m (2105)
Anschlussmuffe (2108)
Bodensaugdüse B370/38 (7235)
Saugrohr Ø 38 (7257)
Plastiksack (42702)
Feinfilter, Zellulose (42029)
Mikrofilter (42027)



Technische Daten

H x B x L (cm)	107x42x51
Gewicht	14 kg
Schlauchlänge	5-15 m
Sack	20 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	200 m³/h
Unterdruck, max.	25 kPa
Motorleistung	1285 W
Geräuschpegel	68 dB(A)

» DC 2900 Autostart. Schließen Sie Ihr Werkzeug an der Steckdose des DC 2900 Autostart an. Bringen Sie den Schalter auf die Position ‚AUTO‘. Das Gerät beginnt automatisch zu saugen, sobald Sie das angeschlossene Werkzeug starten.



DC 2800H

Sichere Asbestbeseitigung

230V

eco



Der DC 2800H entspricht den höchsten Anforderungen bestimmter Länder und besitzt ein IFA-Zertifikat*) sowie ein Filterprüfzeugnis der Klasse H. Der Staubsauger ist mit einem antistatischen Schlauch, einem Stopfen für den Zykloneneinlass, speziellen Kunststoffbeuteln und anderen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet.

*) IFA= Institut für Arbeitssicherheit



Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.)

- Anschlussstück (2114)
- Anschlussmuffe (2108)
- Saugschlauch (Ø 38) 5 m antistatisch (2012)
- Bodensaugdüse B370/38 (7235)
- Saugrohr Ø 38 (7257)
- Plastiksäcke 5 St. (42285)
- Motorkühlluftfilterset (432183)
- Feinfilter, Polyester (42028)
- Mikrofilter (42027)



Technische Daten

H x B x L (cm)	114x44x60
Gewicht	19 kg
Schlauchlänge	5-15 m
Behälter	40 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	200 m ³ /h
Unterdruck, max.	25 kPa
Motorleistung	1285 W
Geräuschpegel	68 dB(A)

Art.-Nr.

121000-2 DC 2800H

